


Pina _Lampada da tavolo



Lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Un controllo "touch" presente sulla base permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie incluso nei modelli LD1650 e non incluso nei modelli LD2650. La lampada è personalizzabile con il supporto da terra o con il vassoio in ceramica, acquistabili separatamente

Ø 3,4 cm
Ø 1,3 in



29 cm
11,4 in

Ø 10,5 cm
Ø 4,1 in











1,7 cm
0,6 in



4,4 cm
1,7 in

LED dimmerabile IP54

LD1650

	Foglia color argento	BFA		Foglia color rame	RFR
Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno		
	Bianco	B3		Corten	R3
	Sabbia	S3		Nero	D3
	Foglia color oro	BFO		Grigio scuro	N3
Non adatta per uso esterno					



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Pina _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche


sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	146 - 171 - 173 lm
lumen LED	178 - 204 - 206 lm
fascio luminoso	44.5°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	G
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3.7v - 2200 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.
input driver	100-240V
frequenza driver	50/60 Hz

ACCESSORI

LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0650RB



Ø 7.5 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero